

Dr. Donner TechRider vollverstärkt (mit Tuba)

Info zur Band:

“Dr. Donner” spielt vorwiegend New-Orleans-Style Brass Band Musik

Kontakt:

Paul Quistorp
paul.quistorp@gmx.de
004915774124161

PA:

Der Veranstalter stellt eine dem Veranstaltungsort angepasste Beschallungsanlage. Am FoH sollte ein verzerrungsfreier Schalldruck von min. 140 dB(A) erzeugt werden können. Die PA sollte alle Frequenzen von 25 bis 1600 Hz gut wiedergeben.

Monitoring:

Wir benötigen sieben Monitore.

Bühne:

Mindestabmaße: Breite 3.60m x Tiefe 3.40m

Personal:

“Dr. Donner” reist ohne eigenen Techniker.

Besetzung:

Vocals	Altsaxophon
Tuba	Tenorsaxophon
Posaunen 1	Drums 1 (Bassdrum, Crash)
Posaune 2	Drums 2 (Snare, versch. Percussion)
Trompete 1	
Trompeten 2	

Folgende Signale müssen per PA verstärkt werden:

Signal	Braucht	Bringt
Posaune 1	SM 58 o.ä. 1x Mikrofonständer 1x Mikrofonkabel	-
Posaune 2	SM 58 o.ä. 1x Mikrofonständer 1x Mikrofonkabel	-
Tenorsaxophon	Shure beta 981x 1x Mikrofonkabel	
Altsaxophon	SM 58 o.ä. 1x Mikrofonständer 1x Mikrofonkabel	-
Drums 1	Mikrofonierung wie vor Ort üblich	-
Drums 2	Mikrofonierung wie vor Ort üblich	-
Tuba	1x Mikrofonkabel Bassdrummic. AKG D112 o.ä.	-
Trompete 1	SM 58 o.ä. 1x Mikrofonständer 1x Mikrofonkabel	-
Trompete 2	SM 58 o.ä. 1x Mikrofonständer 1x Mikrofonkabel	-
Gesang	Sennheiser MD 435 o.ä. 1x Mikrofonständer 1x Mikrofonkabel Funkmic., wenn vorhanden	-

Auftrittsfläche und Aufbau: Monitor

